



 8,21 m<sup>2</sup>
 2,41 m

 4,41 m

# Umea

## Sanitary Unit

**Umea** to mobilny i w pełni wyposażony sanitariat składający się z **dwóch odrębnych pomieszczeń**. Kontener posiada **kompletną instalację**, która może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możemy zaoferować niestandardowe rozwiązania wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta.

Umea idealnie sprawdzi się na kempingach, terenach rekreacyjnych, budowach czy miejscach imprez masowych. **Mobilny sanitariat** może być wykorzystywany również przez personel w miejscach, gdzie dostęp do tradycyjnych urządzeń sanitarnych jest utrudniony. Niewątpliwym atutem naszego rozwiązania jest **łatwość w utrzymaniu czystości**. Umea nie wymaga konserwacji ani opróżniania. Wystarczy podłączyć wodę, kanalizację i prąd aby móc w pełni korzystać z oferowanych funkcjonalności.


Komfort korzystania z pomieszczeń zapewniony jest dzięki **dostępowi do ciepłej wody**. Sanitariat zaopatrzony jest w **dwa bojler**y, które dostarczają ją bez względu na panujące na zewnątrz warunki pogodowe. Wygodę użytkowania zapewniają **dotatkowo grzejniki elektryczne** znajdujące się na wyposażeniu pomieszczeń sprawią.

Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią przedmiotu oferty. Istnieje możliwość wyboru innych opcji za dodatkową opłatą. Wymiary mogą się różnić z wymiarami rzeczywistymi  $\pm 3$  cm.

W skład wyposażenia domku sanitarnego Umea wchodzi:

**2 x**   
grzejnik elektryczny  
zeberkowy w łazienkach  
i pom. technicznym

**2 x**   
szafka wisząca  
z lustrzanymi frontami

**2 x**   
kabina prysznicowa  
prostokątna wnekowa  
100 x 80 cm z drzwiami  
przesuwowymi

**2 x**   
misa WC podwieszana

**2 x**   
wieszak na ręczniki

**2 x**   
umywalka nablutowa

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Wymiary zewnętrzne:</b>       | 4,41 m x 2,41 m  |
| <b>Wysokość pomieszczenia:</b>   | 2,28 m   |
| <b>Powierzchnia użytkowa:</b>    | Łazienka 1: 3,43 m <sup>2</sup><br>Łazienka 2: 3,43 m <sup>2</sup><br>Pom. Techn: 1,35 m <sup>2</sup><br>Łączna pow. użytkowa: 8,21 m <sup>2</sup>   |
| <b>Konstrukcja:</b>              | Szkieletowa stalowa z elementami drewnianymi, wykonana na podstawie projektu konstrukcyjnego z płaską podłogą  |
| <b>Podłoga:</b>                  | Model posiada kieszenie w konstrukcji podwozia w celu przemieszczania budynku za pomocą wózka widłowego. Konstrukcja stalowa ocynkowana, sklejka drewniana, piana otwartokomórkowa PUR 11,6 cm, podkonstrukcja drewniana, wodoodporna płyta wiórowa, linoleum.   |
| <b>Dach/sufit:</b>               | Jednospadowy w konstrukcji stalowej, podkonstrukcja drewniana, piana otwartokomórkowa PUR 13 cm, membrana wysokoparoprzepuszczalna, blacha na rąbek. Sufit płaski wykończony systemowymi panelami FIBO.  |
| <b>Ściany zewnętrzne:</b>        | Elewacja wykończona panelami kerrafront. Konstrukcja stalowa, podkonstrukcja drewniana, wodoodporna płyta wiórowa, piana otwartokomórkowa PUR 11 cm, membrana wiatroizolacyjna i folia paroizolacyjna. Elewacja w technologii wentylowanej wykończona panelami Kerrafront i zabezpieczona przeciw gryzoniom. |
| <b>Ściany wewnętrzne:</b>        | Pom. łazienek: Konstrukcja drewniana wykończona systemowymi panelami FIBO<br>Pom. techniczne: Konstrukcja drewniana, wodoodporna płyta wiórowa, linoleum.  |
| <b>Drzwi:</b>                    | Drzwi zewnętrzne 90/200 cm jednoskrzydłowe stalowe, ocieplone pianą, o grubości 48 mm.   |
| <b>Okna:</b>                     | System 5-komorowy, głębokość zabudowy 70 mm, pakiet dwuszybowy z ramką stalową, profil PVC w kolorze od zewnątrz - antracyt, wewnątrz - biały, z nawiewnikami.   |
| <b>Orynnowanie:</b>              | Ryna i rura spustowa stalowa.  |
| <b>Instalacja elektryczna:</b>   | Skrzynka rozdzielcza, instalacja 3-fazowa do wyboru. Przewody elektryczne w peszlu. Do gniazdek przewod 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , do oświetlenia 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Gniazdka elektryczne i włączniki oświetlenia. Gniazdo na zewnątrz do podłączenia kampera (x2).                                    |
| <b>Instalacja hydrauliczna:</b>  | Instalacja wykonana z rur ALU-PEX i PVC. Ukryta w ścianach i wyprowadzona pod domkiem do podłączenia do sieci.   |
| <b>Wentylacja:</b>               | Wpust podłogowy w łazienkach. Zawór czerpalny zewnętrzny do podłączenia kampera (x2). Odpowietrzenie instalacji sanitarnej, wentylacja wywiewna ciągła dwustopniowa z wentylatorem ściennym umieszczonym w ścianie, nawiewniki w oknach.   |
| <b>Oświetlenie:</b>              | Oświetlenie wewnętrzne w łazienkach - sufitowe w postaci punktu LED, dodatkowo oświetlenie liniowe LED wzdłuż pomieszczenia. Oświetlenie wewnętrzne w pomieszczeniu technicznym - sufitowe w postaci punktu LED. Oświetlenie zewnętrzne w postaci kinkietów przy drzwiach wejściowych do pom. łazienek.      |
| <b>Ogrzewanie:</b>               | Grzejnik elektryczny zeberkowy w łazienkach i pom. technicznym.  |
| <b>Łazienki:</b>                 | Kabina prysznicowa prostokątna wnękowa 100 x 80 cm z drzwiami przesuwными, szafka wisząca z lustrzanymi frontami, umywalka nablatowa, misa WC podwieszana, wieszak na ręczniki.  |
| <b>Pomieszczenie techniczne:</b> | Dwa bojlerzy elektryczne 80 L, dwie kłapy rewizyjne z dostępem do przyłączy wody i kanalizacji.  |

## Producent Domów Mobilnych

Letniskowo.pl Garkowski, Solka. Sp.k.

ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, Poland

NIP: 542-323-47-94

REGON: 200820168

[www.jbhomes.pl](http://www.jbhomes.pl)  
[www.letniskowo.pl](http://www.letniskowo.pl)

[domki@letniskowo.pl](mailto:domki@letniskowo.pl)

[info@jbhomes.pl](mailto:info@jbhomes.pl)

+48 531 868 375